

[별표 10]

승강기 안전기준 결함의 구분기준 (제53조제2항제2호 관련)

1. 엘리베이터 안전기준

구분 (번호)	심사항목	결 함 내 용		
		경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
5	일반사항			
5.1	안전기준 적합(5~16항)			○
5.2	주의 및 라벨	○		
6	승강로, 기계실, 폴리 실			
6.1	일반사항	○		
6.2	승강로, 기계실, 폴리 실에 대한 접근 및 출입	○		
6.3	출입문 및 비상문-점검문	○		
6.4	표시(경고문)	○		
6.5	승강로	○		
6.6	기계실·기계류 공간 및 폴리실	○		
7	승강장문 및 카문			
7.1	일반사항	○		
7.2	출입구 높이와 폭		○	
7.3	문턱, 가이드 및 문의 현수장치			○
7.4	승강장문과 카문 사이 수평틈새		○	
7.5	승강장문 및 카문의 강도		○	
7.6	문의 작동에 관한 보호		○	
7.7	승강장 조명 및 ‘카 있음’ 신호 표시		○	
7.8	닫히고 잠긴 승강장문의 확인			○
7.9	승강장문 및 카문 잠금 및 비상 잠금해제 확인			○
7.10	승강장문의 잠금 상태 및 폐쇄 상태를 입증하는 장치 대한 공통요건			○
7.11	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 승강장문			○
7.12	자동 작동 승강장 문의 닫힘	○		
7.13	카 문의 닫힘 확인을 입증하는 전기안전장치			○
7.14	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 또는 접이식 카 문			○
7.15	카 문의 개방			○

8	카, 균형추, 밸런싱 웨이트			
8.1	카의 높이		○	
8.2	카의 유효 면적, 정격하중 및 정원			○
8.3	카 벽, 바닥 및 지붕		○	
8.4	카 문, 바닥, 벽, 천장, 장식품 재질	○		
8.5	에이프런		○	
8.6	비상구출문		○	
8.7	카 지붕		○	
8.8	카 상부의 설비		○	
8.9	환기		○	
8.10	조명		○	
8.11	균형추 및 평형추		○	
9	매다는 장치, 보상수단 및 관련 보호수단			
9.1	매다는 장치			○
9.2	도르래·폴리 또는 드럼과 로프 사이의 직경 비율, 로프/체인 단말처리			○
9.3	로프 권상			○
9.4	포지티브 엘리베이터의 로프 감김			○
9.5	로프 또는 체인 간의 하중 분산	○		
9.6	보상 수단		○	
9.7	도르래, 폴리, 스프로킷 보호 수단	○		
9.8	승강로 내 권상기 도르래, 폴리, 스프로킷	○		
10	자유 낙하, 과속, 의도치 않은 카 움직임, 카 크리핑에 대한 보호조치			
10.1	일반사항	○		
10.2	추락방지안전장치 및 그 작동수단			○
10.3	립치밸브			○
10.4	유량제한기			○
10.5	멈춤 쇠 장치			○
10.6	카의 상승과속방지장치			○
10.7	카의 문열림출발방지장치			○
11	주행안내 레일			
11.1	카, 균형추 또는 평형추의 주행안내			○
11.2	최대 허용 응력 및 힘		○	
11.3	하중 및 힘의 조합		○	
11.4	충격 계수		○	
12	완충기			
12.1	카 및 균형추 완충기			○
12.2	카 및 균형추 완충기 행정			○

13	엘리베이터 구동기 및 관련 설비			
13.1	일반사항	○		
13.2	권상 및 포지티브 구동 엘리베이터의 구동기			○
13.3	유압식 엘리베이터의 구동기			○
14	전기설비 및 전기기구			
14.1	일반사항	○		
14.2	입력 전원 도체 단자			○
14.3	접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품			○
14.4	전기설비의 보호			○
14.5	주 개폐기			○
14.6	전기배선			○
14.7	조명 및 콘센트		○	
14.8	조명 및 콘센트의 전원공급 제어		○	
14.9	보호접지			○
14.10	전기적 식별		○	
15	전기적 결함으로부터의 보호; 고장 분석; 전기안전장치			
15.1	전기고장에 대한 보호; 고장 분석			○
15.2	전기안전장치			○
16	제어-파이널 리미트 스위치-우선순위			
16.1	엘리베이터 운전 제어			○
16.2	파이널 리미트 스위치			○
16.3	비상통화장치 및 내부통화시스템			○
16.4	우선순위 및 표시(신호)	○		
17.1	장애인용 엘리베이터에 대한 추가요건			
17.1.1	일반사항	○		
17.1.2	승강장의 크기 및 틈새			○
17.1.3	승강기 내부 유효바닥면적			○
17.1.4	이용자 조작 설비		○	
17.1.5	기타 설비	○		
17.2	소방구조용 엘리베이터에 대한 추가요건			
17.2.1	일반사항	○		
17.2.2	환경/건축물 요건	○		
17.2.3	기본요건		○	
17.2.4	전기장치의 물에 대한 보호		○	
17.2.5	엘리베이터 카에 갇힌 소방관의 구출		○	
17.2.6	카 문 및 승강장 문		○	
17.2.7	엘리베이터 구동기 및 관련 설비		○	
17.2.8	제어시스템			○

17.2.9	전원공급		○	
17.2.10	전기적 전원공급의 변환		○	
17.2.11	카 및 승강장 제어			○
17.2.12	소방활동 통화시스템		○	
17.3	피난용 엘리베이터에 대한 추가요건			
17.3.1	일반사항	○		
17.3.2	기본요건		○	
17.3.3	전기장치의 물에 대한 보호		○	
17.3.4	엘리베이터 카에 갇힌 승객의 구출		○	
17.3.5	제어시스템			○
17.3.6	카 및 승강장 제어			○
17.3.7	피난 활동 통화시스템		○	
17.3.8	사용자를 위한 정보	○		

2. 경사형 엘리베이터 안전기준

구분 (번호)	심사항목	결 합 내 용		
		경미한 결합	중대한 결합	매우 중대한 결합
5	일반사항			
5.1	경사형 엘리베이터 안전기준 적합(5~16항)			○
5.2	주의 및 라벨	○		
6	승강로			
6.1	일반사항	○		
6.2	승강로 벽	○		
6.3	승강로의 벽, 바닥 및 천장	○		
6.4	카 출입구와 마주하는 승강로 벽 및 승강장문의 구조	○		
6.5	승강로 하부에 위치한 공간의 보호	○		
6.6	승강로 내에서 보호	○		
6.7	승강로 상부공간 및 피트	○		
6.8	승강로의 사용 제한	○		
6.9	승강로 조명	○		
6.10	비상통화장치		○	
6.11	승강장문을 통한 승강로에 대한 접근	○		
6.12	주행 트랙 아래 구역의 보호	○		
7	기계류 공간, 폴리 공간의 작업구역			
7.1	일반사항	○		
7.2	출입 통로			

7.3	기계실 내부의 기계류	○		
7.4	승강로 내부의 작업구역 및 기계류	○		
7.5	승강로 외부의 작업 구역과 기계류	○		
7.6	비상운전 및 작동시험을 위한 장치		○	
7.7	폴리 공간의 구조 및 설비	○		
8	승강장문			
8.1	일반사항			
8.2	승강장문 및 문틀의 강도		○	
8.3	출입문의 높이 및 폭		○	
8.4	문턱, 가이드 및 문의 현수			○
8.5	문 작동과 관련된 보호		○	
8.6	승강장 조명 및 “카 있음” 신호표시		○	
8.7	잠기고 닫힌 승강장문의 확인			○
8.8	자동으로 작동하는 문의 닫힘	○		
9	카, 카 조립체, 균형추 및 평행추			
9.1	카의 높이		○	
9.2	카의 유효면적, 정격하중 및 정원			○
9.3	카의 벽, 바닥 및 지붕		○	
9.4	카 에이프런		○	
9.5	카 출입구		○	
9.6	카문			○
9.7	문 작동에 관한 보호			○
9.8	문닫힘 동작의 반전			○
9.9	카문의 닫힘을 입증하는 전기장치			○
9.10	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 문			○
9.11	카문 개방			○
9.12	비상구출문과 비상문		○	
9.13	작업공간		○	
9.14	카 헤더와 카 측면		○	
9.15	점검 설비		○	
9.16	환기, 난방, 냉방		○	
9.17	조명		○	
9.18	균형추 및 평행추		○	
9.19	주행/안내 부품		○	
9.20	운행 중이 카 조립체의 외측 한계면 내에 있도록 하기 위한 부품		○	
9.21	장애물의 제거	○		
10	매다는 장치, 보상, 카의 상승과속 및 문열림출발의 보호			

10.1	매다는 장치			○
10.2	권상도르래, 풀리, 드럼과 로프의 직경비율, 로프/체인 단말처리, 안전율			○
10.3	로프 권상			○
10.4	포지티브 구동식 엘리베이터의 로프 감김			○
10.5	로프 간 또는 체인 간의 하중 분산	○		
10.6	로프/루프 로프의 보상	○		
10.7	권상도르래, 풀리 및 스프로킷의 보호 수단	○		
10.8	추락방지안전장치			○
10.9	과속조절기			○
10.10	카의 상승과속방지장치			○
10.11	카의 문열림출발방지장치			○
11	주행 트랙, 주행안내 레일, 균형추 주행안내 레일, 추락방지안전장치 작동 부품, 완충기, 파이널 리미트 스위치			
11.1	주행 트랙, 주행안내 레일, 균형추 주행안내 레일, 추락방지안전장치 작동 부품에 관한 일반사항			○
11.2	카, 균형추 또는 평행추의 주행안내		○	
11.3	카 및 균형추 완충기			○
11.4	카 및 균형추 완충기의 행정			○
11.5	파이널 리미트 스위치			○
12	카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이 및 카와 균형추 또는 평행추 사이의 틈새			
12.1	일반사항	○		
12.2	카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새		○	
12.3	카, 균형추 또는 평행추 사이의 틈새		○	
13	엘리베이터 구동기			
13.1	일반사항	○		
13.2	카 및 균형추 또는 평행추의 구동		○	
13.3	상부에 매달려 있는 도르래 또는 스프로킷의 이용		○	
13.4	브레이크 시스템			○
13.5	비상운전		○	
13.6	속도			○
13.7	구동기 정지 및 정지 상태 확인			○
13.8	구동기의 감속 감시			○
13.9	포지티브 구동식 엘리베이터-로프/체인의 장력 감시		○	
13.10	전동기 구동시간 제한장치			○
13.11	구동기의 보호		○	

13.12	승강장에서 카의 착상 및 바닥 맞춤 정확도		○	
13.13	카의 출발/감속		○	
14	전기설비 및 전기기기			
14.1	일반사항	○		
14.2	접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품			○
14.3	전동기 및 다른 전기설비의 보호			○
14.4	주 개폐기			○
14.5	전기배선			○
15	전기적 결함에 대한 보호; 우선순위			
15.1	고장 분석 및 전기안전장치			○
15.2	제어			○
16	사용에 대한 정보			
16.1	일반사항	○		
16.2	경고 및 표시	○		
17.1	장애인용 엘리베이터에 대한 추가요건			
17.1.1	일반사항	○		
17.1.2	승강장의 크기 및 틈새		○	
17.1.3	승강기 내부 유효바닥면적		○	
17.1.4	이용자 조작 설비		○	
17.1.5	기타 설비	○		

3. 에스컬레이터 안전기준

구분 (번호)	심사항목	결 함 내 용		
		경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
5	일반사항			
5.2	지지구조물(트러스) 및 보호벽			
5.2.1	일반사항	○		
5.2.2	경사도			○
5.2.3	내부출입	○		
5.2.4	점검용 덮개	○		
5.2.5	구조 설계			○
5.3	디딤판			
5.3.1	일반사항	○		
5.3.2	디딤판 규격			○
5.3.3	구조 설계			○
5.3.4	디딤판의 주행안내		○	

5.3.5	스텝 또는 팔레트 사이의 틈새		○	
5.3.6	스텝 또는 팔레트 누락 감지장치			○
5.3.7~8	디딤판은 별표 20에 적합			○
5.4	구동 장치			
5.4.1	구동기			○
5.4.2	브레이크 시스템			○
5.4.3	스텝 및 팔레트의 구동			○
5.4.4	벨트 구동			○
5.5	난간			
5.5.1	일반사항	○		
5.5.2	난간 규격		○	
5.5.3	스커트			○
5.5.4	뉴얼		○	
5.5.5	디딤판과 스커트 사이의 틈새			○
5.6	핸드레일 시스템			
5.6.1	일반사항	○		
5.6.2	외형 및 위치		○	
5.6.3	핸드레일 중심선 사이의 거리		○	
5.6.4	핸드레일 입구		○	
5.6.5	주행안내 장치		○	
5.7	승강장			
5.7.1	표면 특징	○		
5.7.2	디딤판의 구성		○	
5.7.3	콦		○	
5.8	기계류 공간 및 구동·순환 장소			
5.8.1	일반사항	○		
5.8.2	치수 및 설비		○	
5.8.3	조명 및 콘센트	○		
5.9	화재 보호	○		
5.10	운송	○		
5.11	전기설비 및 전기기구			
5.11.1	일반사항	○		
5.11.2	접촉기, 릴레이, 고장안전회로의 부품			○
5.11.3	주 개폐기			○
5.11.4	전기 배선			○
5.12	전기 제어 시스템			
5.12.1	보호 장치 및 기능			○
5.12.2	안전장치 및 기능			○

5.12.3	제어장치 및 기능			○
6	표시 및 경고장치			
6.1	사용 표지판, 표지 및 안내문			
6.1.1	일반사항	○		
6.1.2	에스컬레이터 또는 무빙워크의 출입구 근처의 안전 표시	○		
6.1.3	수동핸들에 대한 지침	○		
6.1.4	트러스 외부의 기계류 공간, 구동 및 순환 장소 출입문에 대한 안내	○		
6.2	자동 기동 에스컬레이터 또는 무빙워크의 표시장치	○		
7	옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크 추가요건			
7.1	일반 요구사항			
7.1.1~2	지지설비 부식으로부터 보호	○		
7.2, 7.2.1~4	눈비 등에 대한 보호	○		
7.3	야간 조명	○		

4. 덤웨이터 안전기준

구분 (번호)	심사항목	결 합 내 용		
		경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
5	덤웨이터 승강로			
5.1	일반사항	○		
5.2	승강로의 구획		○	
5.3	승강로의 벽, 바닥 및 천장	○		
5.4	카, 균형추 또는 평행추 하부에 위치한 공간의 보호		○	
5.5	승강로 내에서 보호		○	
5.6	상부공간 및 피트		○	
6	기계실			
6.1	일반사항	○		
6.2	접근 및 출입	○		
6.3	기계실의 시공 및 설비		○	
7	승강장문			
7.1	일반사항		○	
7.2	승강장문 및 문틀의 강도			○
7.3	출입구의 높이 및 폭		○	

7.4	문턱, 가이드 및 문의 현수		○	
7.5	문 작동과 관련된 보호			○
7.6	승강장 조명 및 << 카 있음 >> 신호표시		○	
7.7	잠금 및 닫힌 승강장문의 확인			○
8	카, 균형추 및 평행추			
8.1	카 치수			○
8.2	카의 유효 면적의 정격하중			○
8.3	가의 벽, 바닥 및 지붕			○
8.4	에이프런 및 자동받침대 문턱			○
8.5	카 출입구		○	
8.6	카문		○	
8.7	카문의 작동과 관련된 보호			○
8.8	균형추 또는 평행추		○	
9	매다는 장치, 또는 카의 자유낙하, 과속 하강 및 크리핑에 대한 예방			
9.1	매다는 장치			○
9.2	권상도르래, 풀리 또는 드럼과 로프의 직경 비율, 로프/체인을의 단말처리			○
9.3	로프 권상		○	
9.4	포지티브 구동식 덤웨이터의 로프 감김		○	
9.5	로프와 로프 사이 또는 체인과 체인 사이의 하중 분산	○		
9.6	권상도르래, 풀리 및 스프로킷의 보호 수단		○	
9.7	카 및 균형추 또는 평행추의 자유낙하, 카의 과속 하강 및 크리핑에 대한 예방			○
9.8	추락방지안전장치			○
9.9	추락방지안전장치의 작동 수단			○
10	주행안내 레일, 완충기 및 파이널 리미트 스위치			
10.1	주행안내 레일 관련 일반사항		○	
10.2	카, 균형추 또는 평행추의 가이드		○	
10.3	카와 균형추의 완충기 및 고정된 멈춤 쇠 장치			○
10.4	카 및 균형추 완충기			○
10.5	파이널 리미트 스위치			○
11	카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새			
11.1	일반사항	○		
11.2	카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새		○	
12	덤웨이터 구동기			
12.1	일반사항	○		

12.2	전기식 덤웨이터의 구동기			○
12.3	유압식 덤웨이터의 구동기, 잭 및 기타 다른 유압장치			○
13	전기설비 및 전기기구			
13.1	일반사항			○
13.2	접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품			○
13.3	전동기의 보호			○
13.4	주 개폐기			○
13.5	전기배선			○
13.6	조명 및 콘센트		○	
14	전기고장에 대한 보호 ; 제어 ; 우선순위			
14.1	고장 분석 및 전기안전장치			○
14.2	제어			○
15	경고 및 표시	○		
15.1	일반사항	○		
15.2	카 및 승강장 근처	○		
15.3	카 지붕	○		
15.4	기계실	○		
15.5	승강로	○		
15.6	피트	○		
15.7	전기적 식별	○		
15.8	승강장 문을 여는 열쇠	○		
15.9	군 관리 덤웨이터	○		
15.10	탱크	○		

5. 수직형 휠체어리프트 안전기준

구분 (번호)	심사항목	결 함 내 용		
		경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
5	일반사항			
5.1	도입			
5.1.2	사용조건		○	
5.1.3	보호수단		○	
5.1.4	유지관리, 수리 및 점검을 위한 접근			○
5.1.5	정격속도			○
5.1.6	정격하중			○
5.1.7	과부하 감지			○

5.1.8	카 내부바닥 면적			○
5.1.9	카의 기계적 강도		○	
5.1.10	내구성		○	
5.1.11	외부의 유해한 영향으로부터 기기보호		○	
5.1.12	옥외용 보호등급		○	
5.1.13	내화성		○	
5.2	카지지/안내장치(팬터그래프식 구조 포함)			
5.2.1	카지지/안내장치			○
5.3	추락장지안정장치 및 과속조절기			
5.3.1	추락방지안전장치			○
5.3.2	과속조절기			○
5.4	구동기와 구동방식			
5.4.1	일반사항			○
5.4.2	브레이크			○
5.4.3	비상구출운전/수동운전			○
5.4.4	랙-피언 구동방식에 대한 추가요건			○
5.4.5	로프 및 체인 현수 구동방식에 대한 추가 요건			○
5.4.6	스크류-너트 구동방식에 대한 추가 요건			○
5.4.7	마찰 견인 구동방식에 대한 추가 요건			○
5.4.8	유도체인 구동방식에 대한 추가 요건			○
5.4.9	팬터그래프식 구동방식에 대한 추가 요건			○
5.4.10	유압 구동방식에 대한 추가 요건			○
5.5	전기설비 및 전기기구			
5.5.1	일반사항			○
5.5.2	다른 회로의 전도체			○
5.5.3	전기 설비의 절연 저항(KS C IEC 60364-6)			○
5.5.4	조명			○
5.5.5	콘센트		○	
5.5.6	구동 접촉기		○	
5.5.7	교류 전원으로부터 직접 공급받는 전동기			○
5.5.8	보호등급, 연면거리 및 공극			○
5.5.9	전기고장에 대한 보호			○
5.5.10	전기/전자안전장치			○
5.5.11	전동기의 보호			○
5.5.12	전기배선			○
5.5.13	2차 전지 구동방식에 대한 추가 요건			○
5.5.14	운전장치			○

5.5.15	비상통화장치			○
5.5.16	무선운전			○
5.5.17	점검운전제어			○
5.6	승강로			
5.6.1	일반사항	○		
5.6.2	상부 틸새		○	
5.6.3	승강로 내 작업자에 대한 위험성	○		
5.6.4	주위의 구조	○		
5.6.5	유리		○	
5.7	방화등급		○	
5.8	승강로 출입구	○		
5.8.1	일반사항	○		
5.8.2	경첩이 부착된 승강장문		○	
5.8.3	기존 건물의 승강장 출입문 높이		○	
5.8.4	승강장문의 구조			○
5.8.5	승강장문의 잠금			○
5.8.6	비상 잠금 해제		○	
5.8.7	문 작동 중의 보호			○
5.9	카			
5.9.1	카의 벽			○
5.9.2	감지날, 포토셀 또는 광커튼		○	
5.9.3	토 가드 설치		○	
5.9.4	카 바닥 마감의 소재		○	
5.9.5	천장		○	
5.9.6	운전반	○		
5.9.7	카 내부 손잡이		○	
5.9.8	카 벽의 유리 사용		○	
5.9.9	접이식 의자		○	
5.10	비-밀폐식 승강로에 대한 구체적인 요건			
5.10.1	일반사항		○	
5.10.2	상부 여유틈새	○		
5.10.3	승강로 내 작업자에 대한 위험성		○	
5.10.4	주위의 구조			○
5.10.5	흡	○		
5.10.6	유리		○	
5.10.7	승강로 출입구			○
5.10.8	카		○	
5.10.9	카 출입구 보호		○	

5.10.10	카 출입구 이외의 모서리		○	
5.10.11	카 하부 마감 및 보호		○	
6	신호 및 경고장치			
6.1	일반사항	○		
6.2	정격하중	○		
6.3	운전장치 기능 표시	○		
6.4	비상통화장치	○		
6.5	장애인 기호	○		
6.6	비상구출운전	○		
6.7	주 전원 스위치	○		
6.8	천장	○		
6.9	카 문턱 토 가드 경고 문구	○		
6.10	구동기 공간에 설치하는 표지	○		
6.11	운전설명서	○		
6.12	카 하부의 접근 표지	○		

6. 경사형 휠체어리프트 안전기준

구분 (번호)	심사항목	결 함 내 용		
		경미한 결함	중대한 결함	매우 중대한 결함
5	일반사항			
5.1	도입			
5.1.2	정보 제공	○		
5.1.4	사용 조건		○	
5.1.5	유지보수 및 점검의 용이성	○		
5.1.6	내화성		○	
5.1.7	정격속도			○
5.1.8	정격하중		○	
5.1.9	내구성		○	
5.1.10	외부의 유해한 영향으로부터 기기보호	○		
5.1.11	기계적 위해로부터의 보호		○	
5.2	주행안내 레일과 기계적 정지			
5.2.1	주행안내 레일			○
5.2.2	접이식 주행안내 레일			○
5.2.3	주행안내 레일 중단 정지장치			○
5.2.4	주행안내 레일 설계		○	
5.3	추락장비안전장치 및 과속 조절기			

5.3.1	일반사항			○
5.3.2	추락방비안전장치의 작동			○
5.3.3	추락방지안전장치의 복귀			○
5.3.4	점검을 위한 접근	○		
5.3.5	전기안전접점			○
5.3.6	과속조절기			○
5.3.7	회전 감지기			○
5.3.8	안전 너트			○
5.4	구동기와 구동방식			
5.4.1	일반사항			○
5.4.2	브레이크			○
5.4.3	비상구출 운전/수동 운전			○
5.4.4	로프 현수 구동방식의 추가 요건			○
5.4.5	랙-피니언 구동방식의 추가 요건			○
5.4.6	체인 현수 구동방식의 추가 요건			○
5.4.7	스크류-너트 구동방식의 추가 요건			○
5.4.8	마찰 견인 구동방식의 추가 요건			○
5.4.9	유도로프-볼 구동방식의 추가 요건			○
5.5	전기설비 및 전기기구			
5.5.1	일반사항			○
5.5.2	구동 접촉기			○
5.5.3	구동기 정지 및 정지 상태 확인을 위한 전동기 및 브레이크 회로			○
5.5.4	보호등급, 연면거리 및 공극			○
5.5.5	전기 고장에 대한 보호			○
5.5.6	전기안전장치			○
5.5.7	시간 지연	○		
5.5.8	전동기의 보호		○	
5.5.9	전기 배선			○
5.5.10	안전회로			○
5.5.11	누전 차단기		○	
5.5.12	2차 전지 구동방식의 추가 요건			○
5.5.13	무선운전			○
5.5.14	운전장치			○
5.5.15	종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치			○
5.5.16	비상통화장치 및 경고신호		○	
5.5.17	콘센트	○		
5.6	카			

5.6.1	복합형 카(좌석식과 입석식 겸용 등)		○	
5.6.2	좌석식 플랫폼의 카			○
5.6.3	입석식 플랫폼의 카			○
5.6.4	휠체어용 플랫폼의 카			○
6	경고 및 표시			
6.1	일반 사항	○		
6.2	카	○		
6.3	장치의 기능 표시	○		
6.4	비상통화장치	○		
6.5	장애인 표지판	○		
6.6	비상구출 수동운전	○		
6.7	주 전원스위치 근처	○		
6.8	운전 설명서	○		

비고

1. 모델승강기안전인증을 받은 제품 중 공단의 안전성 검증절차를 거치지 않고 아래 사항을 임의로 변경하는 경우 안전인증을 하지 않은 것으로 간주한다.
가) 「승강기 안전관리법 시행규칙」 별표 4 제2호의 안전에 직접적인 영향을 주는 부분
나) 별표 8의 안전관리 부품 및 재질목록에 기록된 부품 또는 재질
2. 안전기준 요구사항에 따라 구분된 결함 중 심사 또는 시험의 결과가 단순 조립 불량 등 즉시 개선 조치될 수 있다고 판단되는 경우 중대한 결함 또는 경미한 결함으로 판정할 수 있다.