
■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제48호의3서식] <개정 2019. 4. 23.> (앞쪽)

자동차 기능 종합 진단서

검사일자: 년 월 일

자동차등록번호		소유자 명		차 명	
차 대 번 호		원동기형식		최초등록일	
다음 종합검사일		재검사 기간		주행거리	km

※ 다음 검사는 위의 검사일을 기준으로 전 · 후 31일 이내에 받아야 합니다.

진단항목				안전진단기준(검사기준)	진단결과	진단의견
조향계통		앞바퀴 정렬		옆방향 미끄러짐 정도 (1m 주행에 5mm 이내)		
		조향계통 설치상태 등		변형 · 느슨함 · 누유여부 파워스티어링 오일량		
주행계통		차축 · 타이어 · 휠		외관 손상 · 변형 · 돌출여부 타이어 상태		
		변속기 추진축 등		변속기 오일 오염도 추진축 · 등속조인트(손상 · 변형) 클러치 유격상태		
		뒷바퀴 정렬(옆 방향 미끄러짐)				
제동계통 (브레이크시스템)		제동력	앞축 전	앞축무게(kg)의 50% 이상	%(측정값: kg)	
			앞축 후	앞축무게(kg)의 50% 이상		
			뒷축 전	뒷축무게(kg)의 20% 이상	%(측정값: kg)	
			뒷축 중	뒷축무게(kg)의 20% 이상		
			뒷축 후	뒷축무게(kg)의 20% 이상		
			전체브레이크	전체무게(kg)의 50% 이상	%(측정값: kg)	
			주차브레이크	전체무게(kg)의 20% 이상	%(측정값: kg)	
			좌 · 우 차이 (편차) 앞축	전 앞축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)	
				후 앞축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)	
			좌 · 우 차이 (편차) 뒷축	전 뒷축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)	
				중 뒷축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)	
				후 뒷축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)	
		제동계통 설치상태 등		견고한 설치 · 손상 · 오일누출 배력(booster)장치의 작동상태		
				디스크 · 패드상태		
등화장치		전조등	광도 좌/우	3,000cd 이상	좌측밝기: cd 우측밝기: cd	
			진폭 좌/우	설치높이 ≤ 1.0m: -0.5% ~ -2.5% / 설치높이 > 1.0m: -1.0% ~ -3.0%	<좌측> 높이: m 진폭: % <우측> 높이: m 진폭: %	
		기타 등화		설치위치, 등광색 등		
배출가스		휘발유 LPG		검사방법		
				일산화탄소(CO)		
				탄화수소(HC)		
				질소산화물(NOx)		
				공기과잉률(λ)		
		경유		검사방법		
				매연		
				최대출력		
				엔진회전수		
		배기,소음 발산방지장치		배기관 · 소음기 · 촉매장치의 손상,변형 등이 없을 것		
계기계통		속도계		40km/h일 때(32~44.4km/h)		
		계기장치		운행기록계 · 최고속제한장치 설치 및 작동여부		

(뒤쪽)

진단항목	고장코드
자기진단 센서 점검	
	진단의견

검사항목		결과 및 의견	
관능(육안)검사	엔진오일 오염도 / 벨트상태 원동기 이상음 / 시동장치 / 방열기		
	동일성 / 차대 및 차체 / 물품적재장치		
	승차장치 / 조종장치 / 완충장치 / 방화장치		
	경음기 / 연결 및 견인 장치 / 전기장치		
	연료장치 / 내압용기 / 시야확보 / 창유리		
	그 밖의 장치		
서비스 제공			
종합 진단결과	<종합의견> <부적합 내용> <시정권고 내용>		

「자동차관리법」 제43조제2항, 제44조제1항, 제45조제1항 및 같은 법 시행규칙 제80조의2제2항에 따라 위와 같이 발급합니다.

년 월 일

자동차검사대행자(지정정비사업자) 검사책임자 인

※ 이 진단서는 고객님의 차량 관리를 위한 진단결과입니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]