

[별표 4] <개정 2006.6.30>

물류설비인증의 표시(제16조의2 관련)

1. 한글표기(천연색)



2. 한글표기(단색)



3. 영문표기(단색)



도안 및 색상

1. 한글표기(천연색)

가. 외곽원의 지름은 7cm를 기본으로 하고, 필요한 경우에는 동일 비율로 확대 또는 축소할 수 있다.

나. 외곽원의 글자는 흰색으로 하고, 외곽원의 바탕의 색상은 CMYK방식에 의한 회색[검정(K) 70%]으로 한다.

다. 외곽원 안의 S는 흰색으로 하고 S의 외곽은 금적색[원황(Y) 100%, 원적(M) 100%]으로 하고, L은 흰색으로 하고 L의 외곽은 연한청색[청색(C) 100%]과 진한청색[청색(C) 100%, 검정색(B) 50%]으로 한다.

2. 한글표기(단색) 및 3. 영문표기(단색)

가. 외곽원의 지름은 7cm를 기본으로 하고, 필요한 경우에는 동일 비율로 확대 또는 축소할 수 있다.

나. 외곽원의 글자는 흰색으로 하고, 외곽원의 바탕의 색상은 연한청색[청색(C) 70%]으로 한다.

다. 외곽원 안의 S, L 및 바탕은 각각 흰색으로 하고, S의 외곽, L의 외곽은 각각 연한청색[청색(C) 70%]으로 한다.