





[별표3]

의무소방원 계급장의 제식(제75조제3항제1호관련)

계급별	제 식	도 형
이 방	1. 가로20mm 세로5mm 크기의 가로대를 1개를 놓는다. 2. 소방사시보 계급장을 50% 축소하여 가로대 중앙상단과 5mm 간격으로 세운다.	
일 방	1. 가로20mm 세로5mm 크기의 가로대를 2개로 한다. 2. 가로대와 가로대의 간격은 3mm로 한다. 3. 이방의 2호와 동일함	
상 방	1. 가로20mm 세로5mm 크기의 가로대를 3개로 한다. 2. 가로대와 가로대의 간격은 2mm로 한다. 3. 소방사시보 계급장을 50% 축소하여 가로대 중앙상단과 3mm 간격으로 세운다.	
수 방	1. 가로20mm 세로4mm 크기의 가로대를 4개로 한다. 2. 가로대와 가로대의 간격은 2mm로 한다. 3. 상방의 3호와 동일함	
특 방	1. 가로20mm 세로3mm 크기의 가로대를 4개로 한다. 2. 가로대와 가로대의 간격은 1mm로 한다. 3. 너비3mm의 갈매기형 곡선 1개를 가로대 중앙상단에 가로대와 간격없이 세우되 갈매기형 곡선의 높이는 8mm로 한다. 4. 갈매기형 곡선 중앙상단에 이방의 2호와 동일한 소방사시보 계급장을 간격없이 세운다.	

※ 재질 및 제작방법은 「소방공무원복제규칙」에서 정하는 비간부의 것과 같다.