

[별표 6] (제5조제2항제1호 관련)

접 합 부

(단위 : mm)

호칭 구분	H	I	나사의 호칭 K
75	12.6 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	12.8 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	106
65	10.6 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	10.8 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	92
50	8.0 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	8.2 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	75
40	7.0 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	7.2 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	60
25	6.0 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.1 \end{smallmatrix}$	6.2 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0 \end{smallmatrix}$	42

- 주) 1. H, I 및 K는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄
 2. ▽ ▽ 및 ▽ ▽ ▽는 KS B 0601에 규정한 표면의 거친 정도를 나타냄.

