

[별표 8] (제5조제1항제3호 관련)

나사측정용 링게이지 점검용 플럭게이지

(단위 : mm)

호칭	측정용 게이지	검정용 게이지	항목	유효지름	바깥지름	피치허용차	산의반각 허용차	게이지 길이	분류 번호
25	통과용 링게이지	GO		33.167	35.230	3.175 ± 0.005	$30^{\circ} \pm 6'$	19.1	GF
		NO		33.167	35.230	3.175 ± 0.005	$30^{\circ} \pm 6'$	19.1	GW
	정지용 링게이지	GO		33.167	35.230	3.175 ± 0.005	$30^{\circ} \pm 6'$	19.1	IF
40	통과용 링게이지	GO		48.971	50.800	2.822 ± 0.005	$30^{\circ} \pm 6'$	17.0	GF
		NO		48.971	50.800	2.822 ± 0.005	$30^{\circ} \pm 6'$	17.0	GW
	정지용 링게이지	GO		48.971	50.800	2.822 ± 0.005	$30^{\circ} \pm 6'$	17.0	IF
65	통과용 링게이지	GO		75.588	77.788	3.387 ± 0.006	$30^{\circ} \pm 5'$	20.3	GF
		NO		75.588	77.788	3.387 ± 0.006	$30^{\circ} \pm 5'$	20.3	GW
	정지용 링게이지	GO		75.588	77.788	3.387 ± 0.006	$30^{\circ} \pm 5'$	20.3	IF