

기초번호판의 세부규격(제12조제2항 관련)

1. 보행자용 기초번호판

가. 일반용 기초번호판

(단위: mm)



- 외곽크기: 220mm × 220mm
- 전체면적: 483cm²
- 중간 경계선: 1.5pt, 180mm
- 백색 테두리: 10mm
- 글자모양 및 크기
 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E)
 - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능)
 - 정렬방식: 가운데
 - 세로크기: 건물번호표기 70mm, 한글표기 24mm, 로마자표기 18mm

나. 긴급재난구조용 기초번호판

(단위: mm)



- 외곽크기: 220mm × 330mm
- 전체면적: 724.3cm²
- 중간 경계선: 1.5pt, 180mm
- 백색 테두리: 10mm
- 글자모양 및 크기
 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E)
 - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능)
 - 정렬방식: 가운데
 - 세로크기: 건물번호표기 73mm, 한글표기 24mm, 로마자표기 18mm
- QR코드 크기: 55mm × 55mm

다. 지주등용 기초번호판

1) 교통신호등 또는 가로등용 기초번호판

(단위: mm)



- 외곽크기: 220mm × 330mm
- 전체면적: 724.3cm²
- 백색 테두리, 중간 경계선, 글자모양 및 크기는 긴급재난구조용과 일치

2) 전선주 또는 전신주용 기초번호판

(단위: mm)



- 외곽크기: 220mm × 485mm
- 전체면적: 1065.3cm²
- 백색 테두리, 중간 경계선, 글자모양 및 크기는 긴급재난구조용과 일치

2. 차량용 기초번호판

가. 일반용 기초번호판

(단위: mm)



- 외곽크기: 300mm × 300mm
- 전체면적: 896.9cm²
- 중간 경계선: 2pt, 252mm
- 백색 테두리: 12mm
- 글자모양 및 크기
 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E)
 - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능)
 - 정렬방식: 가운데
 - 세로크기: 건물번호표기 83mm, 한글표기 33mm, 로마자표기 24mm

나. 긴급재난구조용 기초번호판

(단위: mm)



- 외곽크기: 300mm × 450mm
- 전체면적: 1346.9cm²
- 중간 경계선: 2pt, 252mm
- 백색 테두리: 12mm
- 글자모양 및 크기
 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E)
 - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능)
 - 정렬방식: 가운데
 - 세로크기: 건물번호표기 89mm, 한글표기 36mm, 로마자표기 26mm
- QR코드 크기: 80mm × 80mm

다. 지주등용 기초번호판

- 1) 교통신호등 또는 가로등용 기초번호판

(단위: mm)



- 외곽크기: 300mm × 410mm
- 전체면적: 1226.9cm²
- 백색 테두리, 중간 경계선, 글자모양 및 크기는 긴급재난구조용과 일치

2) 전선주 및 전신주용 기초번호판

(단위: mm)



- 외곽크기: 300mm × 565mm
- 전체면적: 1691.9cm²
- 백색 테두리, 중간 경계선, 글자모양 및 크기는 긴급재난구조용과 일치