

원양어선 표지 설치기준(제22조 관련)

1. 표지의 설치 위치

- 가. 표지는 수선(水線) 아래로 들어가서는 아니 되고, 수선 위의 가능한 높은 곳에 위치하여야 하며, 선수 및 선미의 불빛은 피하여야 한다.
- 나. 표지는 어구에 의하여 가려지지 아니하도록 하여야 한다.
- 다. 표지는 선체 외부의 배수구 및 배출구로부터 떨어져 있어야 한다.

2. 문자 및 숫자

- 가. 문자 및 숫자의 세로길이는 어선 전체의 길이별로 다음과 같이 한다.

어선 전체의 길이(m)	문자 및 숫자의 세로길이(m)
25m 이상	1.0m 이상
20m 이상 25m 미만	0.8m 이상
15m 이상 20m 미만	0.6m 이상
12m 이상 15m 미만	0.4m 이상
5m 이상 12m 미만	0.3m 이상
5m 미만	0.1m 이상

- 나. 모든 문자 및 숫자, 하이픈 획의 너비는 문자 및 숫자 세로길이의 6분의 1이어야 한다.
- 다. 하이픈의 길이는 문자 및 숫자 세로길이의 2분의 1이어야 한다.
- 라. 문자와 숫자 간의 간격은 문자 및 숫자 세로길이의 6분의 1을 초과하여야 하고, 4분의 1 이하로 한다. 다만, 경사진 문자 또는 숫자 간의 간격은 문자 및 숫자 세로길이의 10분의 1을 초과하여야 하고, 8분의 1 이하로 한다.
- 마. 문자와 숫자는 활자체(대문자)를 사용하여야 한다.