[별지 제20호서식]

지적삼각점 성과표

점의 배치도

( )

접합일람

비 고

1. 배치도의 크기는 위도(B) 5분, 경도(L) 7분 30초로 하여 5만분의 1도의 1/4을 포용하여 배치도의 도곽은 종 5㎝, 횡 7.5㎝로 한다.
2. 접합일람에는 해당 5만분의 1도의 1/4에 해당하는 부분을 사선에 그려 표시한다.
3. 점의 배치도에는 필요한 행정구역 경계를 표시한다.
4. 시준점란에는 실측에 사용한 삼각점 외에 사용되는 인접 삼각점도 표시한다.
5. 종선좌표(X), 횡선좌표(Y) 및 표고(H)는 삼각측량계산부에 따라 적는다.
6. 시준점의 방위각(V) 및 거리(D)는 새로 계산한 결과를 적는다.
7. 진방위각을 계산할 경우에는 시준점의 방위각에 자오선수차(α)를 감하여 산출한다.
8. 이 표의 경도는 1918. 9. 17 일본국의 경도개정에 따른 10″405를 가산하여 진의 경도를 얻는다.
9. 소재지란에는 토지의 지번 및 속칭명까지 적는다.

점명:	(원점)		
B	° ′ ″.	X	m.
L	.	Y	.
		H	.
α = …	° ′ ″		
시준점	V	D	
	° ′ ″.	m.	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
소재지			
측량연월일			

점명:	(원점)		
B	° ′ ″.	X	m.
L	.	Y	.
		H	.
α = …	° ′ ″		
시준점	V	D	
	° ′ ″.	m.	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
소재지			
측량연월일			

점명:	(원점)		
B	° ′ ″.	X	m.
L	.	Y	.
		H	.
α = …	° ′ ″		
시준점	V	D	
	° ′ ″.	m.	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
소재지			
측량연월일			

점명:	(원점)		
B	° ′ ″.	X	m.
L	.	Y	.
		H	.
α = …	° ′ ″		
시준점	V	D	
	° ′ ″.	m.	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
소재지			
측량연월일			

점명:	(원점)		
B	° ′ ″.	X	m.
L	.	Y	.
		H	.
α = …	° ′ ″		
시준점	V	D	
	° ′ ″.	m.	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
소재지			
측량연월일			

점명:	(원점)		
B	° ′ ″.	X	m.
L	.	Y	.
		H	.
α = …	° ′ ″		
시준점	V	D	
	° ′ ″.	m.	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
소재지			
측량연월일			

점명:	(원점)		
B	° ′ ″.	X	m.
L	.	Y	.
		H	.
α = …	° ′ ″		
시준점	V	D	
	° ′ ″.	m.	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
소재지			
측량연월일			

점명:	(원점)		
B	° ′ ″.	X	m.
L	.	Y	.
		H	.
α = …	° ′ ″		
시준점	V	D	
	° ′ ″.	m.	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
소재지			
측량연월일			

점명:	(원점)		
B	° ′ ″.	X	m.
L	.	Y	.
		H	.
α = …	° ′ ″		
시준점	V	D	
	° ′ ″.	m.	
	.		
	.		
	.		
	.		
	.		
소재지			
측량연월일			

420㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)