

어린이활동공간 확인검사 결과증명서

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

신청인 (어린이활동 공간의 관리 자 또는 소 유자)	상호(사업장 명칭)	
	사업자등록번호 (고유번호)	
	대표자 성명	
	주소 (전화번호 , 전자우편)	
검사결과	검사 구분	[] 기본검사 [] 정밀검사
	적합 여부	[] 적합 [] 부적합
	세부 검사결과	뒤쪽 참조
	조치 필요사항	
「환경보건법」 제23조제6항 및 같은 법 시행규칙 제11조의2제3항에 따라 어린이활동공간 확인검사 결과를 위와 같이 증명합니다. 년 월 일 환경유해인자 시험·검사기관의 장 직인		

세부 검사결과

1. 시설물의 외관

검사 지점	검사 방법	적합 여부	검사 결과
	육안 검사	☐ 적 합 ☐ 부적합	

2. 도료나 마감재료

가. 실내 또는 실외 활동공간의 도료 또는 마감재료

1) 중금속(납, 카드뮴, 수은, 6가 크로뮴)

검사 지점	검사 방법	적합 여부	중금속 검사 결과(기준, mg/kg)				
			중금속의 합 (1,000mg/kg 이하)	납 (90mg/kg 이하)	카드뮴	수은	6가 크로뮴
	☐ 기본검사 ☐ 정밀검사	☐ 적 합 ☐ 부적합					

2) 실내활동공간에 사용되는 합성수지 재료의 바닥재(표면재료)에 들어 있는 프탈레이트류

검사 지점	적합 여부	프탈레이트류(7종*)	
		기준	검사 결과
	☐ 적 합 ☐ 부적합	총함량 0.1%	

* 프탈레이트류(7종): DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP

나. 실내오염물질(확인검사를 받아야 하는 어린이활동공간의 실내 활동공간에 사용되는 도료나 마감재 대상)

검사 지점	적합 여부	시험 방법	폼알데하이드		총휘발성유기화합물	
			기준*	검사결과	기준**	검사결과
	☐ 적 합 ☐ 부적합	소형 체임버법 이용(mg/m³·h)	0.02 이하		2.5/4.0 이하 (페인트/벽지)	

* 표면가공 목질판상 제품은 0.05 이하

** 접착제는 2.0 이하, 실란트는 1.5 이하, 퍼티는 20.0 이하, 바닥재는 4.0 이하, 표면가공 목질판상 제품은 0.4 이하

3. 목재

가. 목재 방부제(기준 : 사용금지)

검사 지점	검사 방법	적합 여부	검사 결과
	☐ 기본검사 ☐ 정밀검사	☐ 적 합 ☐ 부적합	※ 「환경유해인자공정시험기준」에 따른 방부목재 분야의 결과의 표기 방법에 따라 표기

4. 토양

가. 중금속

검사 지점	적합 여부	카드뮴(mg/kg)		비소(mg/kg)		수은(mg/kg)		납(mg/kg)		6가크로뮴(mg/kg)	
		기준	검사 결과	기준	검사 결과	기준	검사 결과	기준	검사 결과	기준	검사 결과
	☐ 적 합 ☐ 부적합	4 이하		25 이하		4 이하		200 이하		5 이하	

나. 기생충 및 기생충란(기준 : 불검출)

검사 지점	적합 여부	검출 종류(해당되는 곳에 √ 표를 합니다.)		
		선충류	흡충류	원충류
	☐ 적 합 ☐ 부적합			

5. 합성고무 재질 바닥재의 표면재료

가. 중금속

검사 지점	검사 방법	적합 여부	중금속 검사 결과(기준, mg/kg)				
			중금속의 합 (1,000mg/kg 이하)	납	카드뮴	수은	6가 크로뮴
	☐ 기본검사 ☐ 정밀검사	☐ 적 합 ☐ 부적합					

나. 폼알데하이드 방출량

검사 지점	검사 방법	적합 여부	기준(mg/kg)	검사 결과(mg/kg)
	☐ 기본검사 ☐ 정밀검사	☐ 적 합 ☐ 부적합	75 이하	

다. 프탈레이트류

검사 지점	적합 여부	프탈레이트류(7종*)	
		기준	검사 결과
	☐ 적 합 ☐ 부적합	총함량 0.1%	

* 프탈레이트류(7종): DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP

6. 실내공기질

검사 지점	적합 여부	시험 방법	폼알데하이드(μg/m³)		총휘발성유기화합물(μg/m³)	
			기준	검사 결과	기준	검사 결과
	☐ 적 합 ☐ 부적합	공기포집법	80 이하		400 이하	