

■ 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 3] <개정 2008.12.31>
목표수질지점의 수질변동 측정·확인 방법(제12조 관련)

1. 목표수질지점에 대한 수질 측정은 기본방침 및 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제5호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른다.
2. 목표수질지점별로 연간 30회 이상 측정하여야 한다.
3. 제2호에 따른 수질 측정 주기는 8일 간격으로 일정하여야 한다. 다만, 홍수, 결빙, 갈수(渴水) 등으로 채수(採水)가 불가능한 특정 기간에는 그 측정 주기를 늘리거나 줄일 수 있다.
4. 제1호부터 제3호까지에 따른 수질 측정 결과를 토대로 다음과 같이 평균 수질을 산정하여 해당 목표수질지점의 수질변동을 확인한다.

$$\text{○ 평균수질} = e^{\left(\text{변환평균수질} + \frac{\text{변환분산}}{2} \right)}$$

$$\text{○ 변환평균수질} = \frac{\ln(\text{측정수질}) + \ln(\text{측정수질}) + \dots}{\text{측정횟수}}$$

$$\text{○ 변환분산} = \frac{\{ \ln(\text{측정수질}) - \text{변환평균수질} \}^2 + \dots}{\text{측정횟수} - 1}$$

비고: 측정수질은 산정 시점으로부터 과거 3년간 측정한 것으로 하며, 그 단위는 리터당 밀리그램(mg/L)으로 표시한다.