

보행교통 개선지표별 조사항목 및 조사방법(제5조 관련)

분야	보행교통 개선지표	조사항목	조사방법
이동성	유효보도폭	- 총 보도폭(m) - 시설에 의해 방해받는 보도폭(m)	실측조사
	보행용량 대비 보행교통류율	- 첨두 1시간 보행교통량(인/시) - 첨두 15분 보행교통량(인/15분)	실측조사
	평균 보행자 지체	- 교차로 신호주기(초) - 보행자 녹색시간(초)	실측조사
	적정 보행신호시간 확보비	- 보행자 횡단거리(m) - 보행자 녹색시간(초)	실측조사
연결성	보도의 단절·단차 수준	- 보도끊김 및 단차발생 여부(회)	실측조사
	보행방해 수준	- 보행자 통행방해 시설물(종류·개수) - 오염물(쓰레기 등) 존재 여부	실측조사
안전성	보도설치율	- 조사구간 전체 길이(m) - 보도 길이(m)	실측조사
	보행자 시인성	- 보차 분리 여부 - 노상주차 허용 여부 - 조사구간 내의 가로등 개수(개) - 횡단보도 조명 개수(개)	실측조사
	보도의 경사	- 경사율(%)	실측조사
쾌적성	보행공간 혼잡성	- 조사구간 내 타 이동수단 통행 현황 (PM·자전거·이륜차·불법주정차 등) - 보도와 자전거도로의 분리 여부	실측조사
	보행자 스트레스 수준	- 도로 통행방법(일방통행·양방통행) - 보행자 점유공간 - 조사구간 제한속도 준수율(%) - 보행자울타리, 식수대 등 분리시설 설치여부	실측조사