

■ 중국산 탄소강 및 그 밖의 합금강 열간압연 후판에 대한 덤핑방지관세 부과에 관한 규칙 [별표 3]

부과대상 물품의 공급자별 덤핑방지관세율(제4조 관련)

공급국	공급자	규격	덤핑방지관세율(%)
중국	1. 바오 스틸(Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.)과 그 관계사 및 그 기업의 제품을 수출하는 자	1. 비고 1에 해당하는 물품	0
		2. 기타	27.91
	2. 장수 사강(Jiangsu Shagang Steel Co., Ltd.)과 그 관계사 및 그 기업의 제품을 수출하는 자	1. 비고 1에 해당하는 물품	0
		2. 기타	29.62
	3. 상탄 스틸(Hunan Valin Xiangtan Iron And Steel Co., Ltd.)과 그 관계사 및 그 기업의 제품을 수출하는 자	1. 비고 1에 해당하는 물품	0
		2. 기타	32.32
	4. 사이노 인터내셔널(Sino Commodities International Pte. Ltd.)과 그 기업의 제품을 수출하는 자	1. 비고 1에 해당하는 물품	0
	5. 샤먼 아이티지(Xiamen ITG AI Cloud Solutions Co., Ltd.)와 그 기업의 제품을 수출하는 자		
	6. 그 밖의 공급자	2. 기타	34.10

비고

- 「관세법 시행령」 제98조제1항에 따른 관세·통계통합품목분류표의 품목번호 제7225.40.9010호에 해당하는 것 중 다음 각 목의 제품으로서 「건설기계관리법」 제2조제1항제1호에 따른 건설기계 또는 「소방장비관리법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 소방자동차에 사용되는 용도로 「관세법」 제83조제1항 본문에 따라 신청하였거나 같은 항 단서에 따라 승인받은 것
- 가. 내마모강 후판: 중국국가표준 GB/T 24186의 NM400, NM500 강종(鋼種)으로 아래의 요건을 모두 충족하는 것

- 1) 두께가 120밀리미터 이하일 것
- 2) 폭이 2,600밀리미터 이하일 것
- 3) 표면경도가 브리넬 정도(HBW) 370 이상 550 이하일 것
- 4) 인장강도가 980메가파스칼(MPa) 이상일 것

나. 고장력강 후판: 유럽연합기준(EN) 10025-6 S890Q 규격 또는 10025-6 S960QL 규격으로 아래의 요건을 모두 충족하는 것

- 1) 탄소(C) 함유량이 전체 중량의 0.38퍼센트 이하일 것
- 2) 규소(Si) 함유량이 전체 중량의 0.80퍼센트 이하일 것
- 3) 망간(Mn) 함유량이 전체 중량의 2.10퍼센트 이하일 것
- 4) 인(P) 함유량이 전체 중량의 0.025퍼센트 이하일 것
- 5) 황(S) 함유량이 전체 중량의 0.015퍼센트 이하일 것
- 6) 크롬(Cr) 함유량이 전체 중량의 1.50퍼센트 이하일 것
- 7) 충격 테스트(Impact Test) 섭씨 마이너스 20도 기준 평균값이 34줄(J) 이상이거나 섭씨 마이너스 40도 기준 평균값이 27줄 이상일 것
- 8) 연신율(Elongation)이 9퍼센트 이상일 것
- 9) 인장강도가 980메가파스칼(MPa) 이상일 것

2. 제6호의 공급자가 제1호부터 제5호까지의 공급자와 「관세법 시행령」 제23조 제1항에 따른 특수관계가 있는 경우에는 제6호의 공급자에 대한 덤핑방지관세율에도 불구하고 그와 특수관계가 있는 공급자에 대한 덤핑방지관세율을 적용한다.