

[별표 1]

품질 · 성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목	품질·성능 평가기준	시료수 ¹⁾
1. 소음(이음) 시험	- 원제조사별로 성능 제원값에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우 입력축 회전수 1 750 r/min에서 이음이 없어야 한다.	3
2. 오일 누유 시험	- 원제조사별로 성능 제원값에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우 입력축 회전수 1 750 r/min에서 케이스 외부로 오일의 누유가 없어야 한다.	
3. 기밀 시험	- 원제조사별로 성능 제원값에 따른다. 단, 성능 제원이 없는 경우 50 kPa 인가후 압력 강하량 0.76 kPa 이하이어야 한다.	3
4. 변속 전환 시험	- 변속 전환을 2륜에서 4륜, 4륜 고속에서 4륜 저속으로 각각 20회 만족하여야 한다.	
5. 정속 내구 시험	- 내구 시험 후 소음(이음)시험, 오일누유시험, 기밀시험, 변속 전환시험을 모두 만족하여야 한다.	2

1) 재제조제품의 품질·성능·평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 **KS Q 1003** (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.