

[별표 1]

품질 · 성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목	품질·성능 평가기준	시료수 ¹⁾
1. 코일저항	부품의 기준규격을 만족할 것	3
2. 최대응답 주파수	부품의 기준규격을 만족할 것	3
3. 최대자기동 주파수	부품의 기준규격을 만족할 것	3
4. 자기동토크	부품의 기준규격을 만족할 것	3
5. 디텐트토크	부품의 기준규격을 만족할 것	3
6. 절연저항	2 MΩ 이상일 것	3
7. 내전압 시험	절연파괴가 되지 않을 것.	
8. 환경시험	고온·고습 시험을 실시한 후 코일저항 시험에 만족할 것. (별도의 샘플에 대하여 적용한다.)	2
	고온(내열성) 시험을 실시한 후 코일저항 시험에 만족할 것. (별도의 샘플에 대하여 적용한다.)	2
	저온(내한성) 시험을 실시한 후 코일저항 시험에 만족할 것. (별도의 샘플에 대하여 적용한다.)	2
	온도 급변 시험을 실시한 후 코일저항 시험에 만족할 것. (별도의 샘플에 대하여 적용한다.)	2

- 1) 재제조제품의 품질성능·평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 **KS Q 1003** (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.