

분담유(제3조 관련)

「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준의 원유 및 석유제품의 운동점성계수 시험방법 및 석유제품 점도지수 계산방법에 따라 시험하였을 때에 섭씨 37.8도에서의 운동점성계수가 5.8센티스토크스(cSt) 이상인 중유로서 다음 각 호의 유류를 말한다.

1. 원유(Crude Oils)

천연유출 원유(All naturally occurring crude oils)

토팅 원유(Topped crudes)

스파이크 원유(Spiked crudes)

재조성 원유(Reconstituted crudes)

2. 제품유(Finished Products)

ASTM 4번 중유[No. 4 fuel(ASTM)]

해군용 연료유(Navy special fuel)

경질 연료유(Light fuel oil)

ASTM 5번 중유[No. 5 fuel(ASTM)-light]

중질 연료유(Medium fuel oil)

ASTM 5번 중질유[No. 5 fuel(ASTM)-heavy]

병커C유(Bunker C fuel oil)

고중질연료유(Heavy fuel oil)

해상연료유(Marine fuel oil)

ASTM 6번 중유[No. 6 fuel oil(ASTM)]

점도 또는 유황함량에 의한 혼합 연료유(Blended fuel oils by viscosity or sulphur content)

※ ASTM: American Society for Testing Materials

3. 반제품 또는 혼합 가공유(Intermediate or Process Stocks)

혼합 연료유(Fuel oil blend stocks)

4. 그 밖에 국제기금총회에서 결정하여 유류수령인에게 통보한 유류